

KÄRCHER



NYHET!

TransPro 4260



REVOLUTIONERANDE I SIN KLASS

TransPro 4260 - Anpassningsbar till max



TRANSPRO 4260 - EFTERLÄNGTAD KOMPAKT MODELL!

Kompakt, smidig och mycket miljövänlig redskapsbärare i storleken mellan 3440 och 5080 med den stora redskapsbärarens alla fördelar, kraftig ram, rejäl motor och hög effekt för att kunna driva många olika effektiva redskap för användning året om.

Denna storlek har varit mycket efterlängtat och utrustad med t.ex. städutrustning blir denna redskapsbärare med all säkerhet ytterligare en vinnare i sin klass från Kärcher Belos.

KRAFTFULL MED HÖG LASTVIKT!

TransPro 4260

Mycket flexibel och smidig men samtidigt kraftfull med hög lastvikt i förhållande till maskinstorleken. Med kompakta mått och mycket miljövänlig Yanmarmotor kommer TransPro 4260 med sina många redskapsval bl.a. passa bra för innerstadens utmaningar.

Förarmiljö i toppklass

Förarmiljön i den rymliga hytten är som tidigare i Kärcher Belos maskiner av toppklass, suverän runt-om-sikt och ergonomiskt placerade reglage med ny tydlig display där all info är samlad gör arbetet både säkert och produktivt. Låg ljudnivå, smidig färdpedal och klimat-anläggning gör TransPro 4260 lika behaglig att köra långa arbetspass med oavsett väder.

Byggt för att anpassas

TransPro 4260 är en anpassningsbar maskin. Den är som alla andra Kärcher Belos redskapsbärare byggd för att lätt kunna utrustas med ett otal redskap som passar för hela året. Ett redskapsval som sticker ut är städutrustningen med mycket kraftiga borstar och stor uppsamlare.

Faktorer som ger total kontroll

Med 4-hjulsdrift och midjestyrning tar du dig fram på alla underlag. Med minimalt överhäng, liten svängradie och lång hjulbas kommer TransPro 4260 att bli en favorit året om.

Först i klassen

Motorn en mycket miljövänlig och bränslesnål Yanmar common rail diesel på 42 hk. TransPro 4260 är den första i sitt segment som är förberedd för Euro steg 5:s emissionskrav med partikelfilter och elektronisk insprutning.

Högkvalitativa komponenter

TransPro 4260 är byggd av högkvalitativa komponenter och servicepunkterna är mycket lätta att komma åt. Detta tillsammans med våra rikstäckande auktoriserade verkstäder som får fortlöpande utbildning ger dig som användare trygghet och bästa driftsekonomi.



Ergonomiskt placerade reglage och ny tydlig display där föraren får all information.



Mycket smidig med kompakta mått och traditionell midjestyrning.



Byggt av högkvalitativa komponenter med mycket lättåtkomliga servicepunkter.



REDSKAPSBÄRARE TRANSPRO 4260**Tekniska data****Dimensioner**

| | |
|--------------------------|-------------|
| Total längd: | 2 990 mm |
| Total bredd: | 1 170 mm |
| Total höjd: | 1 980 mm |
| Axelavstånd: | 1 500 mm |
| Max axelbelastning fram: | 1 750 kg |
| Max axelbelastning bak: | 1 750 kg |
| Totalt: | 2 500 kg |
| Däck: | 23x10.50-12 |

Transmission

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Transmission: | Servoassisterad Hydrostatpump |
| Drivning: | 4WD, hjulmotor vid varje hjul |
| Max hastighet: | 25 km/h |
| Färdbroms: | Hydrostatisk på drivande hjul |
| P-broms: | Ja, manuell bakhjul |

Motor:

| | |
|------------|-----------------|
| Typ: | Yanmar 3TNV86CT |
| Effekt: | 42 hk |
| Tankvolym: | 42 liter |

Kraftuttag

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Fram: | Hydraulisk, 60 liter/minut |
| Bak: | Hydraulisk, 40+20 liter/minut |
| Arbetsstryck: | 210 bar |

Hydraulik

| | |
|---------------|--|
| Fram: | 3 st dubbelverkande funktioner, elmanövrerade med prop. funktion |
| Bak: | 1 st dubbelverkande, elmanövrerad med prop. funktion |
| Hydraulflöde: | 17 liter/minut |
| Arbetsstryck: | 180 bar |

Styrning

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Styrning: | Hydraulisk servostyrning |
| Max styrvinkel: | 55° |
| Max rekning: | 10° |
| Yttre svängradie: | 2030 mm |
| Markfrigång: | 150 mm |

Städutrustning

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Tipphöjd uppsamlingsbehållare: | 1550 mm |
| Volym uppsamlingsbehållare: | 800 liter |
| Volym vattentank: | 185 liter |
| Vattenåtervinning: | Ja |
| Borstdiameter: | 650 mm |
| Arbetsbredd: | 550-1630 mm |

Kärcher ABTagenevägen 31, Box 24
425 02 Hisings KärraTel. 031 57 73 00
Fax 031 57 51 49

info@karcher.se

www.karcher-belos.se